

PTFE chráničky pre kompenzátory s tiahlami

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/
minerálnych olejov.


PTFE externá chránička je vyrobená z troch vrstiev sklenených textílií povrstvených PTFE vrátane strednej výstužnej vrstvy na báze PTFE. Všetky stehy sú zo sklolaminátových vlákien potiahnutých PTFE.

Jednoduché na montáž a demontáž, upevňovací systém obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k povrchu potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre vypracovanie ponuky zadajte prosím rozmery "A" "B" & "C" komp


Špecifikácia

Materiál	: sklolaminát povrstvený PTFE
Prešívanie	: sklolaminát povrstvený PTFE
Šnúrkou	: sklolaminát povrstvený PTFE
Max. teplota	: 232 °C
Rozmery prírub	: ANSI / DIN / BS
Veľkosti	: DN 15 až DN 1200
Detekcia úniku média	: lakmusový papier
Typické aplikácie	: oleje (palivá, kyseliny, korozívne kvapaliny)



Kľúčové vlastnosti

1. Stredové materiálové zosilnenie na zvýšenie bezpečnosti. Bez tohoto zosilnenia by médium s vysokým tlakom mohlo roztrhnúť chráničku a spôsobiť nekontrolovaný únik média.
2. Priepustný teflónový materiál. Zabezpečuje odvádzanie presakujúcej kvapaliny z príruby, čím zabráňuje korózii (najmä pri prevádzke s kyselinou). Niektoré „nepriepustné“ konštrukcie chráničiek môžu zadržiavať korozívne kvapaliny na príрубе.
3. Sťahovacia šnúra potiahnutá teflónom. Poskytuje pevné, opätovne použiteľné uchytenie.
4. PTFE nite. Lepšia chemická odolnosť voči korozívnemu prostrediu. Iné chráničky používajú bavlnené nite, ktoré rýchlo degradujú.
5. Lakmusový papier na rýchlu indikáciu Rýchla vizuálna indikácia netesnosti.



PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta 885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

+421 911 147 575
+421 903 447 575
office@ptktech.eu

FLANGE GUARDS.com